

Caractéristiques



Tuyau durable & flexible

Conçu pour une maniabilité optimale et une grande résistance, notre tuyau assure une utilisation fluide tout en maintenant un débit d'air maximal et une durabilité exceptionnelle au quotidien.



Support pratique pour buse

Robuste et pratique, il maintient la buse en toute sécurité sans contact direct, garantissant un accès rapide, une meilleure hygiène et une utilisation parfaite.



Buse de séchage ergonomique

Pensée pour le confort et le contrôle, la buse est à la fois légère et robuste. Elle assure une prise en main sûre, réduit la fatigue et optimise l'efficacité lors de l'utilisation.



Self-service fluide & paiements intelligents

Un service en libre accès combinant design élégant, fonctionnalités pratiques et options de paiement flexibles — des pièces jusqu'à l'écran tactile 5" TFT LCD Ready2Pay Adyen S1U2..

ADRIATEH

ADRIATEH d.o.o.

Zagrebačka ulica 2
10431, Sveta Nedelja
Croatia

mail: info@adriateh.hr
tel: +385 1 3335120
www.adriateh.com



Visit Us

Quado | CAR DRYER



ADRIATEH

ADRIATECH

Une révolution dans le séchage en self-service



Nous sommes fiers de présenter notre système de séchage de pointe, conçu pour offrir performance, durabilité et élégance.

Grâce à un flux d'air puissant et à un contrôle intelligent, il garantit un séchage rapide et impeccable — sans traces, sans rayures, pour une finition parfaite à chaque fois.

Pensé pour les stations de lavage modernes, notre système assure efficacité et régularité, vous offrant un avantage compétitif clair.

Options disponibles:



READY2PAY *Sans contact* TAP&PAY




Quado CAR DRYER

Dimensions d'emballage

Deux unités Quado
par palette Europe

1200x800x75mm



Dimensions




Largeur
680 mm



Hauteur
1479 mm
(Boîtier seul)



Poids
135 kg



Profondeur
578 mm

Spécifications techniques

Puissance maximale de la machine	4030 W
Tension	400/50Hz
Protection	10 A
Débit d'air maximal	530 l/min
Pression d'aspiration maximale	-200 mbar
Classe de protection	N/A
Type de protection	IP 55
Degree of radio interference suppression	N/A
Longueur du tuyau d'évacuation	7 m
Diamètre du tuyau d'évacuation	63mm
Impédance de connexion requise	0,095 Ohm
Niveau sonore de la turbine	70 dB(A)

*L'appareil peut provoquer des fluctuations de tension

ADRIATECH